



MERMET

PRODUKTBESCHREIBUNG FÜR AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN

FLOCKÉ 11201 - TECHNISCHES GEWEBE FÜR DEN SONNENSCHUTZ IM INNENBEREICH

Aus der Reihe BLACKOUT 100% von Mermet oder gleichwertig

100% Abdunkelnd und Schutz von Wärme

Zusammensetzung: Appretiertes Flocké-Glasfasergewebe PVC frei

Gewicht/m²: **von 415 bis 550 gr** ± 10%, je nach Farbton

Dicke: **von 0,45 bis 0,52 mm** ± 10%, je nach Farbton

Brandschutz:

M1 (NFP 92 503), **B1** (DIN 4102-1), **BS** (5867)

Brennwert (ISO 1716):

9,7 MJ/kg (4,02 zu 5,33 MJ/m²)

Greenguard® Gold

Lichtundurchlässigkeit: **100%** zu 100.000 lux (500 W)

9 Farben erhältlich

Thermische und optische Leistungswerte gemäß europäischer Norm EN 14501:

- **Rs von 4% bis 74%** je nach Farbton
- **Tv: 0%**
- Sonnenfaktor **gtot von 0,11 bis 0,31** je nach Farbton (Verglasung g = 0,32 und U = 1,1)

« Die Auswahl des Gewebes und des Farbtons muss eine Sonnenreflexion von % und/oder eine visuelle Lichtdurchlässigkeit von % ermöglichen. »

Fragen zu Sonnen- und Blendschutzsystem oder Mechanismen beantworten wir gerne unter +33 (0)7 63 60 09 51 oder klicken Sie für ausführlichere Informationen [hier](#)

Die Angaben dieses Dokuments sind ausschließlich zu Ihrer Information gedacht und unverbindlich (V1 2021).

