



MERMET

PRODUKTBESCHREIBUNG FÜR AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN

KIBO 8500 - TECHNISCHES GEWEBE FÜR DEN SONNENSCHUTZ IM INNENBEREICH

Aus der Reihe BLACKOUT 100% von Mermet oder gleichwertig

100% Abdunkelnd und Schutz von Wärme

Zusammensetzung: Flockiertes und beschichtetes Glasfasergewebe

Gewicht/m²: **von 590 bis 650 gr** ± 10%, je nach Farbton

Dicke: von **0,50 bis 0,55 mm** ± 10%, je nach Farbton

Brandschutz:

M1 (NFP 92 503)

Brennwert (ISO 1716):

15,3 MJ/kg (9,03 zu 9,94 MJ/m²)

Greenguard® Gold

Lichtundurchlässigkeit:

100% zu 100.000 lux (500 W)

8 Farben erhältlich

Thermische und optische Leistungswerte gemäß europäischer Norm EN 14501:

- **Rs von 5% bis 74%** je nach Farbton
- **Tv: 0%**
- Sonnenfaktor **g_{tot} von 0,11 bis 0,31** je nach Farbton
(Verglasung g = 0,32 et U = 1,1)

« Die Auswahl des Gewebes und des Farbtons muss eine Sonnenreflexion von ■ % und/oder eine visuelle Lichtdurchlässigkeit von ■ % ermöglichen. »

Fragen zu Sonnen- und Blendschutzsystem oder Mechanismen beantworten wir gerne unter +33 (0)7 63 60 09 51 oder klicken Sie für ausführlichere Informationen [hier](#)

Die Angaben dieses Dokuments sind ausschließlich zu Ihrer Information gedacht und unverbindlich (V1 2021).

KIBO 8500

