



MERMET

PRODUKTBESCHREIBUNG FÜR AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN

SATINÉ 5501 - TECHNISCHES GEWEBE FÜR SONNENSCHUTZ IM AUßEN- UND INNENBEREICH

Aus der Reihe EXTERNAL SCREEN CLASSIC von Mermet
oder gleichwertig

Ausgezeichneter Wärmeschutz und sehr guter Blendschutz

Zusammensetzung: Glasfasergewebe (42%) beschichtet mit PVC (58%)

Gewicht/m²: **450 gr** ± 5%

Dicke: **0,55 mm** ± 5%

Brandschutz:

M1 (NFP 92 503), **B1** (DIN 4102-1)

Brennwert (ISO 1716) :

13,2 MJ/kg (5,94 MJ/m²)

Greenguard® Gold

Satin-Gewebe, Öffnungsfaktor **1%**

6 Farben erhältlich

Thermische und optische Leistungswerte gemäß europäischer Norm EN 14501:

- . **Rs von 6% bis 59%** je nach Farbton
- . **Tv von 2% bis 13%** je nach Farbton
- . Sonnenfaktor **g_{tot}**, je nach Farbton (Verglasung g = 0,32 und U = 1,1)
von 0,02 bis 0,07 für Aussenanwendungen
von 0,17 bis 0,31 für Innenanwendungen

« Die Auswahl des Gewebes und des Farbtons muss eine Sonnenreflexion von ■ % und/oder eine visuelle Lichtdurchlässigkeit von ■ % ermöglichen. »

Fragen zu Sonnen- und Blendschutzsystem oder Mechanismen beantworten wir gerne unter
+33 (0)7 63 60 09 51 oder klicken Sie für ausführlichere Informationen [hier](#)

Die Angaben dieses Dokuments sind ausschließlich zu Ihrer Information gedacht und unverbindlich (V1 2021).

SATINÉ 5501

